

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 27/10/2009
DATE DE MISE À JOUR : 04/05/2010
VERSION : 03

Bâtiment et industrie

Aquafilm

DOMAINES D'UTILISATION

Tout sol en béton : allées pour piétons et voitures, abords de piscine, trottoirs, balcons, terrasses, entrées, places, parkings, garages, entrepôts, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Aquafilm est un produit de cure en phase aqueuse qui assure la protection des bétons frais contre la dessiccation et l'hydrofugation de surface.

Aquafilm :

- Permet une parfaite hydratation du ciment pendant toute la durée de durcissement.
- Forme un film résistant à l'abrasion.
- Limite la pénétration des huiles, des graisses et de l'eau.
- Empêche le développement des mousses.
- Permet un nettoyage simple et rapide des souillures en évitant ainsi leur incrustation dans les porosités des bétons.
- Limite les effets de faïençage et de fissuration.
- Augmente la résistance à l'usure et au gel.
- Protège la surface contre une évaporation trop rapide de l'eau due au soleil, au vent et aux fortes chaleurs.
- Assure une protection anti-poussière.
- Donne une patine naturelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect :** liquide laiteux, transparent après séchage
- **Extrait sec :** 10%

APPLICATION

- Bien agiter avant emploi.
- Vaporiser **Aquafilm** en film homogène sur le mortier frais en 1 ou 2 passes croisées.
- Éviter les surcharges qui provoqueraient des variations de teinte.
- Ne pas utiliser par temps de gel ni par temps pluvieux (température supérieure à 7° C).
- Le séchage hors poussière a lieu en 20 minutes environ.
- La circulation est possible au bout de 6 heures*.

***** Variable en fonction des conditions climatiques

RENDEMENT

5 à 10 m² par litre suivant la porosité du support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Éviter le contact avec les yeux.
- Manipuler avec des gants.
- En cas de projection sur la peau ou dans les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

CONSERVATION

Stocker 1 an dans son emballage d'origine, fermé, au sec et à l'abri du gel.
Existe avec antigel.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.